

## CB-1000 5 ベルトパック用充電ベイ NOMAD Wireless Intercom



CB-1000 は、TR-1000 ベルトパックとバッテリーの充電用に特化したフル機能のインテリジェント充電器です。CB-1000 は、ステータス表示と急速充電機能を備えています。CB-1000 はまた、バッテリーの充電サイクルを最適化し、長期間にわたってバッテリーパックを最大容量に維持する「インテリジェント充電」機能を提供します。CB-1000 はさらに、ヘッドセットを取り外したり DECT 無線を無効にしたりせずに、ベルトパックを充電できます。

### 付属部品

数量	梱包品
1	CB-1000 5ベイ充電器
1	壁ブレース
1	クイックインストールガイド
1	安全・セキュリティに関する情報

### 技術仕様

#### 電源

入力電圧 (VAC)	100 VAC – 240 VAC
入力電流 (A)	1.5 A
周波数	50 ~ 60 Hz

- ▶ インテリジェント充電はバッテリーを最適化し、最大容量を維持するため、損傷なく無期限に充電器に差し込んだままにすることができます。
- ▶ 急速充電機能。
- ▶ CB-1000 の LED ステータス インジケータがにより、シンプルで簡単に使用できます。
- ▶ CB-1000 には、壁ブレース、アクセサリの石膏ボード用壁面取り付け用ブラケット、デスク設置、さらにラック引き出しやトレイへの組み込みなど、多様な設置オプションが用意されています。

消費電力 (W) 最大	72 W
-------------	------

### 充電器@15 ~ 45 °C (バッテリー残量ゼロからフル充電まで)

ベイ内のバッテリーのみ	3.5 時間以下
ベイ内のベルトパック (オン) 上のバッテリー	5 時間以下
ベイ内のベルトパック (オフ) 上のバッテリー	3.5 時間以下

**注意:** 0 ~ 15 °C での充電時間は上記の値よりも長くなります。

### ベイ LED インジケータ

緑色の点灯	充電済み
緑色で点滅	75% 以上充電
オレンジ色の点滅	75% 以下充電
赤色の点滅	ベイ内のバッテリーの温度が高すぎる、または低すぎる
赤色の点灯	バッテリー エラーまたは接続の問題

### 機械仕様

寸法 (高さ x 幅 x 奥行) (in)	4.98 in x 15.11 in x 6.02 in
-----------------------	------------------------------

寸法 (高さ x 幅 x 奥行) (mm)	126.6 mm x 384 mm x 153 mm
重量 (ポンド)	3.58 lb
重量 (kg)	1.62 kg

#### 環境仕様

使用温度範囲 (°F)	32 °F – 104 °F
使用温度範囲 (°C)	0 °C – 40 °C
使用相対湿度 (結露なきこと) (%)	5% – 90%
保管温度範囲 (°F)	-4 °F – 158 °F
保管温度範囲 (°C)	-20 °C – 70 °C
保管相対湿度 (%)	15% – 90%

#### 取り付けオプション

- デスクトップ
- 5 RU 高さの引き出し (充電器 2 台、いずれもベルトパック満載)
- 4 RU 高さのトレイ (充電器 2 台、いずれもベルトパック満載)
- 壁面取り付け (背面または底面)

#### オーダー情報

##### CB-1000 5 ベルトパック用充電ベイ

フル機能のインテリジェント充電器を備えた、TR-1000 ベルトパックおよび対応する BP-1000 バッテリー専用の 5 ベイ充電器。

オーダー番号 CB-1000 | F.01U.425.738

#### アクセサリ

##### CB-1000-GWB 充電ベイ壁面取付用ブラケット

オーダー番号 CB-1000-GWB | F.01U.433.347



<https://www.rtsintercoms.com>